

PVE37



Carico massimo
205 kg



Panoramica
a 360°



Design Unico



Ascensori
a Vuoto



Installazione
rapida (in 2-3 giorni)



Plug&Play
Voltaggio a 220v



Finiture
Personalizzate



Minima
Manutenzione



Prodotto
Ecosostenibile



Installazione
senza Fossa



Massima
Sicurezza



Generali

Diametro esterno del cilindro (mm)	933
Carico massimo (kg)	205
Velocità	<0.15m/s
N° fermate	da 2 a 5
Percorso massimo (m)	15

Porte

Carichi disponibili	0°, 90°, 270° e 180°
Cerniere standard (dall'esterno)	Destra
Cerniere opzionali (dall'esterno)	Sinistra
Possibilità porta automatica	Sì
Altezza porta (mm)	1971
Altezza fino alla parte superiore chiudiporta (mm)	2025

Cabina

Altezza interna cabina (mm)	1995
Diametro interno (mm)	
senza colonne	821
tra colonne	745
Larghezza ingresso porta (mm)	521
Circuito elettrico di controllo cabina	24V
Pulsante automatico one-touch	Sì
Sedia pieghevole in cabina	Sì
Accessibile su sedia a rotelle	Sì, con sedia a rotelle speciale di larghezza ridotta

Sicurezza


Discesa automatica in mancanza di elettricità	Sì
Frenata di emergenza	Sì
Sistema limite di sovraccarico	Sì
Pulsante di allarme	Sì
Telefono	Sì
Sistema di ancoraggio meccanico su ciascun piano	Sì


Requisiti di Installazione

Diametro di foratura/foro libero (mm)	990
Altezza minima all'ultimo piano (mm)	2450
Pavimento livellato	Sì

Elettricità/Alimentazione

Fornitura	Linea monofase 220V a 3 (Fase, Neutro, Terra) x 6mm (sezione di ciascun cavo)
Potenza massima	5kW
Protezione richiesta	Differenziale e Magnetotermico di 25A

	Colori Struttura	Pavimento Cabina	Finiture Tetto
Colori Standard	 Bianco	 Marrone Dorato	 Spazzolato
	 Grigio bluastro	 Metallico	 Specchio
	 Grigio Perla	 Nero	
Colori Speciali	 Nero Mat		
	 Argento		
	 Bronzo		



OPZIONI DI CARICO

	PT	2	3	4	5
IN LINEA 0°					
180°					
270°					
90°					

